

ŠPALÍKOVAC AXER T100 BASIC

AXER T100 BASIC je český výrobek unikátní konstrukce poháněný traktorem. Je určený pro efektivní zpracování dřevního materiálu, například větví v sadech, v lese nebo na zahradě. Využití nachází také při zpracování zbytků z pilařských provozů nebo při zpracování rychlerostoucích dřevin. Více [v článku ekologické palivo](#)

Špalíkovač je vhodné pohnět traktorem o výkonu nad 25hp, který v kombinaci s přídatným převodem zajistí maximální výkon stroje. Řezné ústrojí tvoří unikátní konstrukce snižující řezný odpor. Opatřitelné části stroje jsou vyráběny z moderních otěruvzdorných materiálů snižujících nároky na údržbu.

Optimalizovaná konstrukce snížila celkovou hmotnost stroje při současném zvýšení výkonu.

Stavebnicová koncepce stroje, vývojové kapacity a orientace na zákazníka umožňují upůsobit stroj přesně podle individuálních potřeb.



ŠPALÍKOVAC AXER T100 BASIC



Parametry stroje

Maximální průměr materiálu	100 mm (měkké čerstvé dřevo)
	85 mm (tvrdé čerstvé dřevo)

Délka materiálu	6-11 cm (nenastavitelná) Unikátní konstrukce řezného ústrojí
Řezné nože	8 ks Otěruvzdorný materiál
Velikost vstupního otvoru	190 x 120 mm
Násypka	Nesklopná
Plnění materiálu	Pytle
Bezpečnost stroje	Prohlášení o shodě, návod Stroje testovány státní zkušebnou
Hmotnost stroje	230 kg
Pohon stroje	Traktor o výkonu nad 25 hp
Hnací hřídel	540 nebo 1 000 ot./min 5ti drážkový hřídel 35 mm

Ochrana pohonu	Řemenový převod
Kategorie závěsu traktoru	1, 2 a 3
Ochrana traktoru	Doporučeno použití přetěžovací spojky