

## ŠPALÍKOVACĚ ENTRY AXER T80

AXER T80 je stavebnice špalíkovače poháněného traktorem. Jednoduché řešení vhodné nejen pro malotraktory. Určené pro efektivní zpracování dřevního materiálu, například větví v sadech, v lese nebo na zahradě. Využití nachází také při zpracování zbytků z pilařských provozů nebo při zpracování rychlerostoucích dřevin.


Špalíkovač je vhodné pohánět traktorem o výkonu nad 10hp, který v kombinaci s přídatným převodem zajistí maximální výkon stroje. Řezné ústrojí tvoří unikátní konstrukce snižující řezný odpor. Opatřitelné části stroje jsou vyráběny z moderních otěruvzdorných materiálů snižujících nároky na údržbu.

Optimalizovaná konstrukce snížila celkovou hmotnost stroje při současném zvýšení výkonu.

Jedná se o funkční stavebnici, ke které je možné dokoupit další komponenty. Například: transportní segment násypky, kryty ložisek, bezpečnosti samolepky, nastavitelné nohy, závěs pro vleč, sklopná násypka, řezná hlava umožňující nastavovat délku produkovaného materiálu (10,20,40cm). Možné jsou další úpravy dle přání zákazníka.



ŠPALÍKOVACĚ ENTRY AXER T80



### Parametry stroje

Maximální průměr materiálu	<b>90 mm</b> (měkké čerstvé dřevo) <b>80 mm</b> (měkké dřevo) <b>65 mm</b> (tvrdé čerstvé dřevo)
Délka materiálu	<b>6-11 cm</b> (nenastavitelná) <b>Unikátní konstrukce řezného ústrojí</b>
Řezné nože	<b>8 ks</b> <b>Otěruvzdorný materiál</b>
Velikost vstupního otvoru	<b>135 x 150 mm</b>
Násypka	<b>Pevná</b>
Plnění materiálu	<b>Pytle</b>
Hmotnost stroje	<b>od 120 kg</b>
Pohon stroje	<b>Traktor o výkonu nad 10 hp</b>
Hnací hřídel	<b>540 nebo 1 000 ot./min</b> <b>5ti drážkový hřídel 35 mm</b>

Kategorie závěsu traktoru	<b>1, 2 a 3</b>
Ochrana traktoru	<b>Doporučeno použití přetěžovací spojky</b>