

ŠPALÍKOVACĚ ENTRY AXER T80

AXER T80 je stavebnice špalíkovače poháněného traktorem. Jednoduché řešení vhodné nejen pro malotraktory. Určené pro efektivní zpracování dřevního materiálu, například větví v sadech, v lese nebo na zahradě. Využití nachází také při zpracování zbytků z pilařských provozů nebo při zpracování rychlerostoucích dřevin.


Špalíkovač je vhodné pohánět traktorem o výkonu nad 10hp, který v kombinaci s přídatným převodem zajistí maximální výkon stroje. Řezné ústrojí tvoří unikátní konstrukce snižující řezný odpor. Opatřitelné části stroje jsou vyráběny z moderních otěruvzdorných materiálů snižujících nároky na údržbu.

Optimalizovaná konstrukce snížila celkovou hmotnost stroje při současném zvýšení výkonu.

Jedná se o funkční stavebnici, ke které je možné dokoupit další komponenty. Například: transportní segment násypky, kryty ložisek, bezpečnosti samolepky, nastavitelné nohy, závěs pro vleč, sklopná násypka, řezná hlava umožňující nastavovat délku produkovaného materiálu (10,20,40cm). Možné jsou další úpravy dle přání zákazníka.



ŠPALÍKOVACĚ ENTRY AXER T80



Parametry stroje

Maximální průměr materiálu	90 mm (měkké čerstvé dřevo) 80 mm (měkké dřevo) 65 mm (tvrdé čerstvé dřevo)
Délka materiálu	6-11 cm (nenastavitelná) Unikátní konstrukce řezného ústrojí
Řezné nože	8 ks Otěruvzdorný materiál
Velikost vstupního otvoru	135 x 150 mm
Násypka	Pevná
Plnění materiálu	Pytle
Hmotnost stroje	od 120 kg
Pohon stroje	Traktor o výkonu nad 10 hp
Hnací hřídel	540 nebo 1 000 ot./min 5ti drážkový hřídel 35 mm

NADKOV

Vším, co děláme, posouváme svět k lepším zítřkům.

Kategorie závěsu traktoru	1, 2 a 3
Ochrana traktoru	Doporučeno použití přetěžovací spojky