

## TL 200

Odolný design pro výkonnější minibagry. Doporučujeme používat například s pásovými rypadly o hmotnosti 2,6 - 5 tun nebo s traktorbagry o hmotnosti 3 - 8 tun.

Konstrukce umožňuje stroj nakonfigurovat dle přání zákazníka, který si například může zvolit mezi několika druhy sít pro výrobu různých frakcí materiálů a měnit uchycení bagru.



TL 200

Doporučená minimální hmotnost nosiče	<b>2,5 t</b>
Hmotnost lžice	<b>220 kg</b>
Šířka lžice	<b>880 mm</b>
Objem nákladu	<b>140 l</b>
Maximální tlak hydrauliky	<b>175 bar</b>
Maximální průtok oleje hydromotoru	<b>60 l/min</b>



**NADKOV**

Vším, co děláme, posouváme svět k lepším zítřkům.

Pro více informací nás kontaktujte.

**Nadkov s.r.o.**  
Česká Čermná 148  
549 21 Česká Čermná

**Fakturační údaje**  
IČ: 04448022  
DIČ: CZ04448022

**Kontaktní informace**  
mobil: +420 604 286 688  
e-mail: [info@nadkov.cz](mailto:info@nadkov.cz)  
web: [www.nadkov.cz](http://www.nadkov.cz)