

## TL 600

Konstrukce umožňuje stroj nakonfigurovat dle přání zákazníka, který si například může zvolit mezi několika druhy sít pro výrobu různých frakcí materiálů a měnit uchycení bagru.

Doporučená minimální hmotnost nosiče	<b>6 t</b>
Hmotnost lžice	<b>600 kg</b>
Šířka lžice	<b>1 m</b>
Objem nákladu	<b>510 l</b>
Maximální tlak hydrauliky	<b>150 bar</b>
Maximální průtok oleje hydromotoru	<b>75 l/min</b>



TL 600



Pro více informací nás kontaktujte.

Celková hmotnost lžice závisí na individuální konfiguraci. Hmotnost třídící lžice je udávána bez úchytu na bagr a třídících prvků bubnu.

# NADKOV

Vším, co děláme, posouváme svět k lepším zítřkům.

Vzhledem k neustálému technickému výzkumu a vývoji uvedené informace podléhají změnám bez upozornění.

**Nadkov s.r.o.**  
Česká Černná 148  
549 21 Česká Černná

**Fakturační údaje**  
IČ: 04448022  
DIČ: CZ04448022

**Kontaktní informace**  
mobil: +420 604 286 688  
e-mail: [info@nadkov.cz](mailto:info@nadkov.cz)  
web: [www.nadkov.cz](http://www.nadkov.cz)